



## **FICHE TECHNIQUE - COMPACTEUR INTÉGRÉ GAUV-INT1.530**

### **1. DESCRIPTION GENERALE**

Ce compacteur a déchets est conçu pour maximiser la gestion des déchets en milieu commercial, industriel et institutionnel. Il offre une solution efficace pour réduire le volume des déchets, minimiser les coûts de transport et améliorer l'hygiène des espaces de stockage.

### **2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

#### **Compacteur a déchets integre SIMPLE**

- Capacité de stockage : 1.5 verges cubes
- Moteur de 10hp
- Dimensions : Hauteur ~ 48pouces, Largeur ~96pouces, Longueur totale ~285pouces
- Poids a vide : Environ 10800bs
- Matériau : Acier haute resistance, renforce aux points de contrainte
- Systeme hydraulique : Pompe de 9GPM, Pression d'operation : 1800 psi, Pression maximale : 2100 psi
- Cycle de compaction : ~ 62secondes
- Force de pousse : Standard ~32100 lbs Maximum 52200 lbs.
- Ouverture de chargement : 60L X 36P pouces
- Source d'alimentation : 600V / 3 phases / 60 Hz (autres tensions disponibles sur demande)
- Cylindres hydrauliques : Unique
- Pénétration :6pouces

### **3. FABRICATION**

- Belier complet en acier 1/4 d'épaisseur
- Facade belier 1/2
- Conception robuste : Acier haute resistance avec revetement anticorrosion.
- Plancher et mur de compaction en acier 1/4 d'épaisseur
- Peinture industriel POLYURETHANE 2 couches 2mil et apret ÉPOXY 6 mil
- Sécurité optimale : Dispositifs de verrouillage et capteurs de sécurité intégrés.
- Attache de cylindre en acier 3/4 d'épaisseur
- Tendeur industriel de 4 tonne

### **4. APPLICATIONS & UTILISATIONS**

- Batiments commerciaux (centres d'achats, bureaux, hotels, restaurants)
- Industries manufacturieres (usines, entrepots, centres de distribution)
- Etablissements de vente au detail (epiceries, grandes surfaces)

- Secteurs institutionnels (écoles, hôpitaux, bâtiments gouvernementaux)

## **5. OPTIONS ET PERSONNALISATIONS**

- Mode de fonctionnement automatique : Activation par capteur.
- Système d'alerte 'presque plein' : Indique le moment optimal pour la collecte.
- Panneau de commande à distance : Gestion et surveillance simplifiées.
- Revêtement spécial antiadhésif : Facilite l'évacuation des déchets.
- Capteurs de surcharge : Protège le système hydraulique.
- Système de verrouillage renforcé : Sécurise le compacteur.
- Option de chauffage hydraulique : Assure une performance stable en hiver.

## **6. SECURITE & ENTRETIEN**

Le compacteur est conçu pour répondre aux normes de sécurité industrielles les plus strictes.

Il est équipé de dispositifs de protection et de verrouillage empêchant tout accès non autorisé lors du fonctionnement.

Un programme d'entretien régulier est recommandé pour assurer la durabilité et la performance optimale du système.

**Compacteur conçu sur mesure pour répondre à la demande du client**

## **7. CONTACT**

Pour plus d'informations ou pour obtenir une soumission, veuillez contacter :

418-520-3522

[info@gauvininc.com](mailto:info@gauvininc.com)